CPI - CPV - CPWCompresores a Pistón



People.
Passion.
Performance.



CPV20/200

Compresor a Pistón

Ideal para el uso con herramienta neumática, en la industria de procesos, manufacturera automotriz (incluida manufactura, talleres de pintura y laminado y agencias), maderera, inyección de plásticos.



CPV20/200	8975705026	8975705027	8975705028			
Desplazamiento cfm (I/min)	20 (566)	20 (566)	20 (566)			
Presión de funcionamiento psi (bar)	175 (12,07)	175 (12,07)	175 (12,07)			
Volumen de aceite ml	800	800	800			
Ruido db(a)	83	83	83			
Salida diámetro	1/2"	1/2"	1/2"			
Tanque I	200	200	200			
Polea mm	120	130	120			
Motor						
Potencia hp	-	5	5			
Tipo (polos)	-	ip21 (2)	ip21 (2)			
Voltaje v (hz)	-	220/380 (50)	220/380 (60)			
Cabezal						
N⁰ etapa	2	2	2			
Nº pistón	2	2	2			
RPM (configuración)	-	975	975			
Peso y dimensiones						
Peso kg	135	160	160			
Dimensiones (mm) largo - ancho - alto	700-515-2080	700-515-2080	700-515-2080			
Peso y dimensiones con embalaje						
Peso kg	170	195	195			
Dimensiones (mm) largo - ancho - alto	900-750-2250	900-750-2250	900-750-2250			



CPV20/250

Compresor a Pistón

Ideal para el uso con herramienta neumática, en la industria de procesos, manufacturera automotriz (incluida manufactura, talleres de pintura y laminado y agencias), maderera, inyección de plásticos.




CPV20/250	8975705029	8975705030	8975705031	8975705032
Desplazamiento cfm (I/min)	20 (566)	20 (566)	20 (566)	20 (566)
Presión de funcionamiento psi (bar)	175 (12,07)	175 (12,07)	175 (12,07)	175 (12,07)
Volumen de aceite ml	800	800	800	800
Ruido db(a)	83	83	83	83
Salida diámetro	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Tanque I	250	250	250	250
Polea mm	120	120	120	130
Motor				
Potencia hp	-	5	5	5
Tipo (polos)	-	ip21 (2)	ip55 (2)	ip55 (2)
Voltaje v (hz)	-	220/380 (60)	220/380 (60)	220/380 (50)
Cabezal				
Nº etapa	2	2	2	2
Nº pistón	2	2	2	2
RPM (configuración)	-	975	975	975
Peso y dimensiones				
Peso kg	160	195	195	195
Dimensiones (mm) largo - ancho - alto	1620-570-1040	1620-570-1040	1620-570-1040	1620-570-1040
Peso y dimensiones con embalaje				
Peso kg	185	220	220	220
Dimensiones (mm) largo - ancho - alto	1700-700-1250	1700-700-1250	1700-700-1250	1700-700-1250



CPV20Cabezal a Pistón



CPV20	8975700025	
Desplazamiento cfm (I/min)	20 (566)	
Presión de funcionamiento psi (bar)	175 (12,07)	
Volumen de aceite ml	800	
Nº etapa	2	
Nº pistón	2	
Peso kg	35	
Dimensiones (mm) largo - ancho - alto	500-350-420	





Más de 100 años de experiencia.

Desde 1901, el nombre de Chicago Pneumatic ha representado herramientas de alto rendimiento y equipos diseñados para una extensa gama de aplicaciones. Hoy, Chicago Pneumatic tiene un alcance mundial, con centros de atención al cliente por todo el mundo. Los productos de Chicago Pneumatic son diseñados para suplir las necesidades de los mercados industriales, servicio de vehículos, y construcción. Cada día desarrollamos y producimos nuevos productos que satisfacen no solo las demandas actuales, sino también las del futuro.



Para obtener más información, comuníquese con su socio de CP: