



E-1 直動型溢流閥

Direct Operated Relief Valves(Remote Control)

DT, DG系列



選購指南 HOW TO ORDER

D	G	-01	B
系列編號 SERIES NUMBER	接續型式 TYPE OF CONNECTION	通徑 VALVE SIZE	壓力調整範圍 PRESSURE ADJ. RANGE
D	G: SUB-PLATE TYPE T: THREADED TYPE	01: REMOTE CONTROL 02: RELIEF	B: 10-70 Kgf/cm ² C: 35-140 Kgf/cm ² D: 70-250 Kgf/cm ²

性能表 SPECIFICATION

型號 MODEL		最高使用壓力 MAX. OPERATING PRESSURE Kgf/cm ²	壓力調整範圍 PRESSURE ADJ. RANGE Kgf/cm ²	額定流量 RATED FLOW (l/min)	重量 WEIGHT (KG)	
板式 SUB-PLATE TYPE	管式 THREAD TYPE				板式 DG	管式 DT
DG-01	DT-01	250	B:10-70 C:35-140 H:70-250	2	1.2	1.2
DG-02	DT-02				1.6	1.6

E-2、E-4 先導型溢流閥

Pilot Operated Relief Valves

BT, BG系列



選購指南 HOW TO ORDER

B	G	-06	B
系列編號 SERIES NUMBER	接續型式 TYPE OF CONNECTION	通徑 VALVE SIZE	壓力調整範圍 PRESSURE ADJ. RANGE
B	G: SUB-PLATE TYPE T: THREADED TYPE	03 06 10	B: 10-70 Kgf/cm ² C: 35-140 Kgf/cm ² H: 70-250 Kgf/cm ²

性能表 SPECIFICATION

型號 MODEL		最高使用壓力 MAX. OPERATING PRESSURE Kgf/cm ²	壓力調整範圍 PRESSURE ADJ. RANGE Kgf/cm ²	額定流量 RATED FLOW (l/min)	重量 WEIGHT (KG)	
板式 SUB-PLATE TYPE	管式 THREAD TYPE				板式 BG	管式 BT
BG-03	BT-03	250	B:10-70 C:35-140 H:70-220	100	5.0	2.4
BG-06	BT-06			200	6.0	4.0
BG-10	BT-10			400	8.7	7.0

E-3、E-4 先導型溢流閥(加強型)

Pilot Operated Relief Valves (H Type)

BHT, BHG系列



選購指南 HOW TO ORDER

BH	G	-06	B
系列編號 SERIES NUMBER	接續型式 TYPE OF CONNECTION	通徑 VALVE SIZE	壓力調整範圍 PRESSURE ADJ. RANGE
BH	G: SUB-PLATE TYPE T: THREADED TYPE	04 06 10	B: 10-70 Kgf/cm ² C: 35-140 Kgf/cm ² H: 70-250 Kgf/cm ²


性能表 SPECIFICATION

型號 MODEL		最高使用壓力 MAX. OPERATING PRESSURE Kgf/cm ²	壓力調整範圍 PRESSURE ADJ. RANGE Kgf/cm ²	額定流量 RATED FLOW (l/min)	重量 WEIGHT (KG)	
板式 SUB-PLATE TYPE	管式 THREAD TYPE				板式 BHG	管式 BHT
-	BHT-04	250	B:10-70 C:35-140 H:70-220	100	-	2.4
BHG-06	BHT-06			200	7.2	4.0
-	BHT-10			400	-	10.0

E-5 先導型溢流閥(靜音型)

Pilot Operated Relief Valves (S Type)

SBG系列



選購指南 HOW TO ORDER

SB	G	-03	B	L
系列編號 SERIES NUMBER	接續型式 TYPE OF CONNECTION	通徑 VALVE SIZE	壓力調整範圍 PRESSURE ADJ. RANGE	壓力調整範圍 PRESSURE ADJ. RANGE
SB	G: SUB-PLATE TYPE T: THREADED TYPE	03 06 10	B: 10-70 Kgf/cm ² C: 35-140 Kgf/cm ² H: 70-250 Kgf/cm ²	L: 標準型(左側) L: STANDARD LEFT SIDE (VIEW FROM GAUGE CONNECTION PORT) 從壓力表口看 R: RIGHT SIDE(右側)

性能表 SPECIFICATION

型號 MODEL		最高使用壓力 MAX. OPERATING PRESSURE Kgf/cm ²	壓力調整範圍 PRESSURE ADJ. RANGE Kgf/cm ²	額定流量 RATED FLOW (l/min)	重量 WEIGHT (KG)
板式 SUB-PLATE TYPE					
SBG-03		250	B: 10-70 C: 35-140 H: 70-250	100	4.1
SBG-06				200	5.4
SBG-10				400	9.5